



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Bandola de Posicionamiento

[BA-TE]

DESCRIPCIÓN

Bandola de posicionamiento de banda plana, fabricada en poliéster de alta tenacidad, diseñada para ser utilizada con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión del uso aún a distancia. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN

Haga una revisión de rutina antes y después de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento.

Adicionalmente se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco y libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: BA.-TE-16

Sistema: Posicionamiento

Material: Banda de poliéster de alta tenacidad de 47 mm de ancho con refuerzo de piel

Ganchos: Acero

Mecanismo de ganchos: Doble seguro

Longitud: 1.60mts max. / 1.15mts min.

Peso del producto: 1.100kgs / 2.43lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs

Resistencia a la tensión: 3,855kgs / 8,500lbs



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Color: Amarillo con café

Otras longitudes: BA-TE-19: 1.90mts max. / 1.20mts min.

BA-TE-23: 2.30mts max. / 1.40mts min.

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

[Bandola de Posicionamiento](#)