



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Bandola de Posicionamiento kevlar®

[BA-TE-CFE]

DESCRIPCIÓN

Diseñada para trabajos de posicionamiento, con ganchos de seguridad de cierre automático de doble seguro en cada extremo, integra de hebilla de paso para realizar el ajuste de la longitud sin tener que desconectarse o descender a tierra para hacerlo. Las costuras en color contrastante facilitan la inspección. Elaborado bajo estrictos estándares de calidad. La banda de Nomex/Kevlar que este equipo sea excepcional ya que resiste 40 cal/cm² (de acuerdo con ASTM-F887-13) además resiste la abrasión y corte accidental. Ligera y muy cómoda.

INSPECCIÓN

Haga una inspección de rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de señales de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan calendarizado de inspección por personal competente. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua fría y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: BA-TE-CFE18

Sistema: Posicionamiento

Material: Banda de Nomex con núcleo de Kevlar
45 mm de ancho

Ganchos: Acero

Mecanismo de ganchos: Doble seguro



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Longitud: 1.83mts max. / 1.20mts min.

Peso del producto: 1.000kgs / 2.20lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs

Resistencia a la tensión: 3,855kgs / 8,500lbs

Color: Negro

Otras longitudes: BA-TE-16K: 1.60mts máx. / 1.15mts min.

BA-TE-23K: 2.30mts máx. / 1.40mts min.

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3, ASTM-F887-13

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

[Bandola de Posicionamiento kevlar®](#)