

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

---

## Cable de seguridad de banda plana

[LR300]

### DESCRIPCIÓN

Cable de seguridad de banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

### INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso.

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

### MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

### CARACTERÍSTICAS

Modelo: LR300-18A

Sistema: Posicionamiento

Material: Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho

Ganchos: Acero

Mecanismo: Doble seguro

Longitud: 1.83mts max. / 1.20mts min.

Peso del producto: 0.830kgs / 1.83lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs

---



**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

---

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs

Color: Amarillo

Otras longitudes: LR300-12: 1.20mts máx. / 0.85mts min.

LR300-15: 1.50mts máx. / 1.00mts min.

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

[Cable de seguridad de banda plana](#)