



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Cable de seguridad de banda plana longitud ajustable

[LR300-A]

DESCRIPCIÓN

Cable de seguridad de banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso.

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: LR300-18A

Sistema: Posicionamiento

Material: Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho

Ganchos: Acero

Mecanismo: Doble seguro

Longitud: 1.83mts max. / 1.20mts min.

Peso del producto: 0.830kgs / 1.83lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs

Color: Amarillo

Otras longitudes: LR300-12A: 1.20mts máx. / 0.85mts min.

LR300-15A: 1.50mts máx. / 1.00mts min.

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

[Cable de seguridad de banda plana longitud ajustable](#)