



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Ensamble de posicionamiento de banda

[LR300-R]

DESCRIPCIÓN

Ensamble de posicionamiento fabricado en banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho y ganchos de acero. Diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso.

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: LR300-R-06

Sistema: Posicionamiento

Material: Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho

Ganchos: Acero

Mecanismo: Doble seguro

Longitud: 0.65mts

Peso del producto: 1.100kgs / 2.43lbs



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Capacidad: 140kgs / 310lbs

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs

Color: Amarillo

Otras longitudes: N/A

Normas: ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

[Ensamble de posicionamiento de banda](#)