



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Retráctil SkylocII™ 7 ft

[RE41.04]

DESCRIPCIÓN

Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. Ofrecen libertad de movimiento ascendente y descendente, protegiendo al trabajador desde que sus pies despegan del piso y hasta su regreso, deteniendo la caída al recibir de súbito un aceleramiento descendente brusco.

INSPECCIÓN

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspección por personal competente al menos una vez al año. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Limpie con un paño húmedo de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de suciedad.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: RE-4104

Sistema: Contra caídas

Carcasa: Plástica

Cable: Dyneema de 1"

Gancho: Sencillo de acero (auto-amarre)

Mecanismo: Autoretráctil

Capacidad: 181 kg / 400 lb

Resistencia a la tensión: 2,267kgs / 5,000 lbs

Tamaño: L 10.4 x A 8.9 cm / 4.13" L x 3.5" W

Peso del producto: 1.31 kg / 2.90 lb

Longitud de cable: 2.13 m / 7 ft

Amortiguador: Si, externo



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

Indicador de caídas: Si, en banda

Color: Azul con negro

Norma: ANSI Z359.14

[Retráctil SkylocII™ 7 ft](#)