

filtros 3m-7093C par

[3M-7093 C]

Detalles

- Aprobación NIOSH.
- Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™
- 60 piezas por cartón

Cartucho o filtro que puede usarse en una variedad de aplicaciones, incluidas: soldaduras a altas y bajas temperaturas, uso de soplete de oxicorte, colada de metales, y exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico, la MDA y el HF para concentraciones hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con piezas faciales de media cara, o de 50 veces el PEL con piezas faciales de cara completa. Este filtro también protege de los niveles molestos* de exposición a vapores orgánicos (OV) y gases ácidos (AG).

Una vez ajustado correctamente, usar en una variedad de aplicaciones, incluyendo soldadura, soldadura oxicorte, metal vertido y exposición al plomo, asbesto, cadmio, arsénico, MDA y HF para concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con máscaras medias o 5 veces el PEL para máscaras completas. Este filtro también proporciona protección contra los niveles molestos de exposición contra VO y AG. Las máscaras completas deberán ser probadas cuantitativamente para clamar el factor de protección asignado por encima de 1 en el modo de presión negativa. No usar en ambientes inmediatamente peligroso para la vida ola salud (IDLH). * Recomendado por 3M para el alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos. Niveles de molestia por vapores orgánicos y gas ácido se refiere a concentraciones que no excedan el OSHA PEL o los límites de exposición ocupacional gubernamentales aplicables, lo que sea menos. No aprobado por NIOSH para vapores orgánicos y cases ácidos. No lo utilices como protección respiratoria contra vapores orgánicos y gases ácidos (excepto el fluoruro de hidrógeno).





peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

[filtros_3m-7093C.par](#)